

Fisă tehnică de produs

Caracteristici produs

Denumire produs:	Conductă Objekt line PE-RT	
Cod produs:	FBAPT3C1620120G0	dim. 16x2mm, colac 120m
	FBAPT3C1620240G0	dim. 16x2mm, colac 240m
	FBAPT3C1620600G0	dim. 16x2mm, colac 600m
	FBAPT3C1720120G0	dim. 17x2mm, colac 120m
	FBAPT3C1720240G0	dim. 17x2mm, colac 240m
	FBAPT3C1720600G0	dim. 17x2mm, colac 600m
	FBAPT3C2020240G0	dim. 20x2mm, colac 240m
	FBAPT3C2020500G0	dim. 20x2mm, colac 500m
Utilizare:	sisteme de încălzire în pardoseală, peste orice fel de strat termoizolant, în combinație cu șape de ciment sau anhidrid polietilenă rezistentă la temperatură ridicată, PeRT tip II	
Material:	5 straturi coextrudate aranjate după cum urmează: PeRT –	
Structură:	Adeziv industrial – Barieră împotriva difuziei oxigenului –	
	Adeziv industrial – PeRT	
Barieră împotriva difuziei Oxigenului:	< 0,32 mg/m ² d conform DIN 4726	
Rugozitate interioară:	0,007 mm	
Coeficient de transfer termic:	0,41 W/mK	
Fitinguri:	racord demontabil cu compresie	
Presiune maximă de lucru la 70°C:	4 bari	
Clasa de utilizare:	5	
Coeficient de dilatare termică:	0,17 mm/mK	
Temperatură maximă de lucru:	70°C	
Dimensiuni:	16x2,0; 17x2,0; 20x2,0	
Raza de curbură minimă:	5x D (D=diametrul exterior)	
Ambalare:	colaci de 120m, 240m, 500m sau 600m (în funcție de diametrul țevii) în cutie individuală de carton, mai multe cutii pe palet.	
Standarde:	DIN 4726 ; EN ISO 22391	
Certificare:	DIN CERTCO 3V427 MVR (P)	
Culoare:	albă (natur)	
Garanție:	10 ani	

Imagine reprezentativă



Stratificație de la exterior spre interior

- Strat protecție PeRT tip II (1/2 grosime perete)
- Strat adeziv
- Strat EVOH
- Strat adeziv
- Strat de bază PEeRT tip II (1/2 grosime perete)

Prezentul document are caracter strict informativ, nefiind obligatoriu. Fotografiiile prezentate sunt doar în scop ilustrativ. Purmo Group își rezervă dreptul de a face modificări ale produselor fără notificare prealabilă.

F.T._Conductă PeRT_03.06.26_RO

PURMO GROUP ROMANIA S.R.L.

Nr.ord.reg.com./an: J12/471/2003

Cod fiscal (C.U.I.): RO15236671

Cont: RO41 BACX 0000 0004 3102 1310

Banca: Unicredit Cluj

www.purmo.ro

Sediu social și depozit

Juc-Herghelie nr.69B, Hala C1, Modul 1

Județul Cluj, cod 407352

Tel: 0264 406 771

office.cluj@purmogroup.com

Punct de lucru

București, str. Brândușelor nr. 3A

Corp 1, etaj 1, sector 3, cod 031253

Tel: 021 326 41 08

office.buc@purmogroup.com